

# Nettoyant pour sols



Le nettoyant pour sols peu moussant convient pour une utilisation manuelle ou mécanique sur divers revêtements de sol. Spécialement pour l'utilisation avec la machine Cleanfix FloorMac.



## Champ d'application

Pour tous les revêtements de sol lavables tels que le parquet, le PVC, le linoléum, le béton dur, les carreaux d'argile, le clinker, la pierre naturelle et artificielle, la résine époxy, le caoutchouc et l'asphalte.

## Article n°.

190.056

## Quantité

1l Bouteille



**Dosage** Versez 50 ml (10%) dans le récipient du Cleanfix FloorMac. Remplissez le reste avec de l'eau.

**Instructions pour le traitement** Ne posez sur le sol que la quantité d'agent que le tampon est capable d'absorber. Remplacer les tampons sales.

**Instructions spéciales** Ne convient pas aux sols en bois et en liège non scellés. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

## Données techniques

**Durée de conservation** au moins 2 ans

**Valeur du pH** concentré: 7 / solution à 1%: 7

**Ingrédients** les agents de surface non ioniques, les conservateurs, les colorants, les parfums

**Stockage** Stockez à température ambiante et jamais à la lumière directe du soleil.

**Avertissement de danger** non

## Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG  
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG  
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com

## Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH  
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold  
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de

## Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH  
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim  
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at

[www.cleanfix.com](http://www.cleanfix.com)